

## SPECIFICHE TECNICHE

Gennaio 2014 rev.0

### Gruppo pompa CESE2 – cod.CESE2-02

Corpo pompa	: da tondo PP
Girante	: da tondo PP
Tenuta completa	: diam. 25 carburo di silicio
Bussola porta tenuta rotante	: AISI 316L
Coperchietto	: AISI 316L
“O” ring statici	: Viton e NBR
Guarnizioni:	: para

### Attacchi alle tubazioni

Aspirazione	: porta gomma diam. 20
Mandata	: porta gomma diam. 20

### Motore

Classe di rendimento	: IE2
Tensione di alimentazione	: 380 / 220 V trifase
Frequenza	: 50 / 60 Hz
Potenza elettrica	: 0,36 Kw (hp 0,55)
Nr giri	: 2800
Nr. Poli	: 2
Forma	: B3/B5
Protezione	: IP 55

### Punto di lavoro

Portata a bocca libera	: 4 700 l/h
Prevalenza (Pressione di esercizio)	: 1,6 bar

Curva caratteristica	: vedi allegato C_CESE2-02
Dimensioni di ingombro	: vedi Assieme gr-pompa CESE2 - DIS. CESE2-02/4 (non disponibile)
Esploso gr-pompa CESE2	: DIS.CESE2-02/3 (non disponibile)

Nota: per i dati sopra esposti il fluido di riferimento è l' acqua